



Merkmale

- Flachstange aus Stahl, mit Korrosionsschutz (galvanisiert)
- beidseitig abgerundet
- beidseitig Bohrungen für Nietzapfen von Zugstange und Lagerbock vorhanden

features

- flat bar made of steel, with corrossions protection (galvanized)
- rounded on both sides
- drill holes existing on both sides for rivet shanks of pull rod and bearing block

Bestellangaben / order information codes:

- | | |
|-------|--|
| Y500 | Verbindungsstange zur Betätigung von Türverriegelungen mit Zugstange (.10), Lochabstand 500 mm
connecting rod for the actuation of door interlocks with pull rod (.10), hole spacing 500 mm |
| Y1000 | Verbindungsstange zur Betätigung von Türverriegelungen mit Zugstange (.10), Lochabstand 1000 mm
connecting rod for the actuation of door interlocks with pull rod (.10), hole spacing 1000 mm |
| Y... | Verbindungsstange zur Betätigung von Türverriegelungen mit Zugstange (.10), Lochabstand in mm angeben (von 30 bis 990 mm)
connecting rod for the actuation of door interlocks with pull rod (.10), indicate hole spacing in mm (from 30 up to 990 mm) |

Geräteabmessungen / *device dimensions:*

